

## Chapitre 6 6.4.1.2

### configuration initiale d'un routeur



- **R1** est le nom d'hôte.  
les mots de passe sont les suivants :
  - 1) Console : **letmein**
  - 2) Mode d'exécution privilégié, non chiffré : **cisco**
  - 3) Mode d'exécution privilégié, chiffré : **itsasecret**tous les mots de passe sont chiffrés.  
Bannière MOTD (message of the day) : « **Unauthorized access is strictly prohibited** ».
- Router> **enable** **en**
- Router# **configure terminal** **conf t**
- Router(config)# **no ip domain-lookup** !désactiver la recherche DNS
- Router(config)# **hostname R1** **ho R1**
- R1(config)# **enable password cisco** !stocke le mot de passe en clair
- R1(config)# **enable secret itsasecret** !stocke le mot de passe en MD5
- R1(config)# **service password-encryption** !crypte le mot de passé enregistré
- R1(config)# **banner motd #**
- Enter TEXT message. End with the character '#'.  
**Unauthorised access is strictly prohibited#**
- R1#**show running-config**

- R1(config)# **line console 0**
- R1(config-line)# **password letmein**
- R1(config-line)# **login**
- R1(config-line)# **exit**
- R1(config)# **line vty 0 4**
- R1(config)# **password letmein**
- R1(config-line)# **login**
- R1(config-line)# **exit**
- R1(config)# **exit**
- R1# **copy running-config startup-config** **copy run start**
- Destination filename [startup-config] ?
- Building configuration...
- OK
- R1# **copy startup-config flash**
- R1#**show run**