

CCNA2 Chapitre 2 Routage Statique

Configuration d'une route statique

- R1>
- R1> **enable**
- R1# **configure terminal**
- route statique vers le réseau 172.16.1.0/24 , adresse de tronçon suivant 192.168.1.2
- R1#(config) **ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2**
- route statique vers le réseau 172.16.3.0/24 via l'interface de sortie S0/0/0
- R1#(config) **ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 S0/0/0**
- route statique vers le réseau 172.16.2.0/24 entièrement spécifiée
- R1#(config) **ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 s0/0/0 192.168.1.2**
- configuration d'une route statique par défaut
- R1#(config) **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2**
- R1#(config) **exit**

- R1# **show ip route static**
- affiche les infos concernant la route vers 172.16.3.1
- R1# **show ip route 172.16.3.1**
- affiche les infos ip route dans running-config
- R1# **show running-config | section ip route**

Supprimer une route statique

- Router(config)# **no ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.2**

Affichage des routes sur PC Windows

c:\route print

Affichage des routes sur PC linux